



(NOTE) 1. OPERATING PRESS. FOR CYLINDER 0.55 ~ 0.75MPa
 2. TEMPERATURE RANGE : -10 ~ 40°C
 3. Cv VALUE : 1 (20°C)
 4. MATERIAL OF DIAPHRAGM SURFACE CONTACTED WITH GAS. : Ni-Co ALLOY

REVISION 改訂		REVISED APPD. 改訂承認
REV. MARK 改訂	DATE 日付	CONTENTS 改訂内容
△		
△		
△		
△		

REMARK 備考

CODE No.	
STANDARD	UP
102551	102552 102553

PART NO. 片番	NAME OF PARTS 部品名	MATERIAL 材質	Q'TY 個数	REMARK 備考	G. T. No.
15					
14					
13					
12					
11					
10					
9					
8					
7					
6	DIAPHRAGM VALVE		1	SET N. C.	
5	SPRING	SUS316L-WPC	1		
4	COLLAR	SUS316L	1		
3	DISK	SUS316L	1		
2	DISK PACKING	PCTFE	1		
1	BODY	SUS316L	1		

MATERIAL LIST 材料表	
DATE 日付	2003-04-10
SCALE 尺	FREE
APPRO. 承認	R. Ishikawa
CHECKED 検査	J. Tanikawa
DESIGN 設計	J. Tanikawa
RECIPIENT 納入先	
ITEM NO. 品番	FPR-UDF-721-12.7
TRADE MARK OR 商標又は	
TRADE NAME 商標名	
NAME 名称	STAINLESS STEEL 20.5MPa - ϕ 12.7 UJR TYPE AIR OPERATED METAL DIAPHRAGM VALVE (N.C.)
DRG. NO. 図番	KU193920E
REV. MARK 改訂	

CAREER 履歴	呼び番号 対比表	呼び径 (A呼び)	呼び径 (B呼び)	呼び径 (mm)	UNIT (mm)	THE THIRD ANGLE 第三角法	TYPE 型式	CAB. NO.													
		10.5	13.8	17.3	21.7	27.2	34.0	42.7	48.6	56.0	60.5	76.3	89.1	101.6	114.3	139.8	165.2	190.7	216.3	241.8	267.4

Fujikin Incorporated
 株式会社 フジキン