



注1. 使用温度範囲: -10 ~ 80°C

2. スイッチベロウズ上部ガス材料

部品名	材質
ステム	SUS 316L
ベローズ	SUS 316L
ベローズフランジ	SUS 316L
ディスクパッキン	PCTFE
ガスケット	NLCP

3. ハンドル材質: ナイロン6

UJR呼び径 d	d1	L	A	H	h	h1	B	C	D	MAX Cv	品番		コード No.		
											標準	UP	標準	UP	
6.35	5	57.1	9/16-18UNF	71.5	14.3	31.5	25	18	18	0.3	FUBFL-71-6.35#A	076476	076477		
9.52	8	76.2	7/8-14UNF	76.3	11.1	36	28	20.2	20.2	0.8	FUBFL-71-9.52#A	076478	076479		

REVISION					
REV. MARK	DATE	CONTENTS	REVISED	APPD.	
△	'00.04.17	ハンドル材質変更による全面見直し	T. Y.	S. R.	
△					
△					
△					

15					
14					
13					
12					
11					
10					
9					
8					
7					
6					
5					
4					
3					
2	スイッチベロウズ®		1個	上取付	
1	ホッケー	SUS316L	1		

PART. NO.	NAME OF PARTS	MATERIAL	Q'TY	REMARK	G. I. No.
-----------	---------------	----------	------	--------	-----------

MATERIAL LIST					
DATE	SCALE	MPa	HYDRD	GH	
1986-03-07	FREE	MPa	水圧	1.5	
		SHIELD	圧	1.1	
		SEAT	圧	1.1	
		BACK SEAT	圧	1.1	
		SEAL	圧	1.1	

RECIPIENT	納入先	
ITEM NO.	品番	
TRADE MARK OR TRADE NAME	商標又は商号名	スイッチベロウズ®
NAME	名称	ステンレス製1MPa UJR付 90°開閉ベロウズバルブ(スイッチベロウズ®)
DRG. NO.	図番	KU15056
	REV. MARK	改訂
Fujikin Incorporated 株式会社 フジキン		

TYPE	CAB. NO.
型式	

CAREER	'00-01-17 改訂 1.1
変更	

呼び番号	呼び径 (A呼び)	6	8	10	15	20	25	32	40	50	65	80	90	100	125	150	175	200	225	250
対比表	呼び径 (B呼び)	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	3 1/2	4	5	6	(7)	8	(9)	10	
	呼び径 (mm)	10.5	13.8	17.3	21.7	27.2	34.0	42.7	54.6	69.5	89.1	111.8	133.8	165.2	200.7	251.1	321.1	407.7		

UNIT (mm)	THE THIRD ANGLE
	第三角法

TYPE	型式	CAB. NO.
------	----	----------